

MISCHBEHÄLTER- STATION FERTI



Beschreibung

- Durchfluss von 2 bis 30m³/h
- Die Einspritzleitung basiert auf dem Venturi-System
- 3 Einspritzleitungen in Standard-Konfiguration
- Platz für 3 zusätzliche Einspritzleitungen verfügbar
- 225 Liter-Mischbehälter
- Regulierung EC / PH
- Der Programmierer kann im Fahrgestell integriert werden: siehe nebenstehendes Bild (Programmierer ist nicht in den Stationskosten enthalten)
- Das Fahrgestell kann für das Vormischventil erweitert werden
- Mit Pumpe auf dem Fahrgestell geliefert: Sie können die Pumpe selbst liefern
- Geliefert mit einem Mischkasten, dessen Abmessungen an das Pumpengestell angepasst wurden
- Ein Flügel-Volumenzähler kann montiert werden
- Wenn die minimale und maximale Durchfluss-Amplitude zu groß ist, kann ein Geschwindigkeitsregler eingebaut werden
- Rohrdurchmesser 63 oder 75 wenn Durchfluss 30m³/h

Regulierung

Die Mischbehälter-Düngemittelstation kann reguliert werden durch:

- Oscar
- Artic



880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- Frankreich
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

 **Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture