

Armadi di pompaggio con regolazione della rete sotto pressione e portata

Vario Pompa NG avvia il processo del pompaggio e controlla la rete. Vi informa di qualsiasi incidente che si verifichi nell'installazione

- Gestione mediante controllore configurabile grazie al suo schermo e alla tastiera situati sul pannello frontale (vedere foto di avvio della pompa qui sotto).
- Elevata facilità d'uso, facile accesso a tutti i parametri Vi informa di qualsiasi incidente
- Collegamento integrato con il variatore di velocità, impostazione dei parametri da parte del controllore.



GESTIONE DI UNA SOLA POMPA

- Gestione della pressione mediante il controllo di un variatore di velocità del motore della pompa.
- Gestione del flusso per l'arresto della pompa variabile.
- Avvio su limite o con controllo a distanza via SMS.
- Gestione delle soglie di allarme.
- Gestione di 3 programmi: limiti, soglie...

GESTIONE MULTI-POMPA

- Gestione della pressione o della portata comandando una pompa master variabile con l'aggiunta da 1 a 6 pompe fisse o variabili.
- Gestione del flusso per l'attivazione e l'arresto delle pompe.
- Mantenimento di una pressione minima, tramite una pompa Jockey.
- Altre caratteristiche identiche alla gestione monopompa.

OPZIONE MODEM GSM PER VARIO'POMPE NG

- Controllo remoto degli avviamenti e degli arresti
- Modifica dei setpoint di pressione
- Lettura dello stato di funzionamento (valore di pressione, dati del motore)
- Gestione degli allarmi

KIT COMPLETO PER LA GESTIONE DI UNA SINGOLA POMPA (VIZIA + VARIATORE + SENSORE DI PRESSIONE + MODEM GSM)

Armadio 3kW - 7,2A max
APR0100

Armadio 4kW - 10A max
APR0101

Armadio 5,5kW - 13A max
APR0102

Armadio 7,5kW - 16A max
APR0103

Armadio 11kW - 24A max
APR0104

Armadio 15kW - 32A max
APR0105

Armadio 18kW - 37A max
APR0106

Armadio 22kW - 44A max
APR0107

Armadio 30kW - 61A max
APR0108

Armadio 37kW - 73A max
APR0109

Armadio 45kW - 90A max
APR0110

Armadio 55kW - 106A max
APR0111

Armadio 75kW - 147A max
APR0112

Armadio 90kW - 177A max
APR0113

Armadio 110kW - 212A max
APR0114

Armadio 132kW - 260A max
APR0115

Armadio 160kW - 315A max
APR0116



VIZIA
+



Sensore di pressione 4-20mA =

+



Modem GSM



Variatore di velocità
Consegnato insieme
all'armadio (IP55)




Integrazione nell'armadio in lamiera

Misura della pressione
in 4/20 ma



Misura del livello dell'acqua
in 4/20 ma



Misura del flusso
in 4/20 ma



Aggiornamento del programma
tramite chiave USB



Gestione degli avvisi
manuali e automatici
Gestione degli arresti di
pressione o di flusso o di
alimentazione del motore



Gestione dell'irrigazione
con timer
(irrigazione in copertura)



Gestione di 3 programmi
modificabili localmente
o a distanza



Gestione da 1 a 7 pompe
(da 1 a 7 pompe su variatori)
Gestione 1 pompa jockey
(fissa o variabile)
Gestione di 1 pompa di alimentazione



Gestione degli allarmi
pressione - flusso
livello - anomalia pompa...



Rinvio uscite contatti
soglie di livello 3, soglie di flusso, allarmi,
programma attuale.
Porta RJ45 per la lettura e il salvataggio
dei parametri tramite sito web integrato



Con modem GSM 3G/4G

Avvio ed arresto
cambio di programma
Reset degli allarmi
Letture dei dati
rete irrigazione e motore
Gestione fino a 10 utenti

- Opzione accesso a distanza sito Web integrato
- Gestione di tutti i parametri del VIZIA, salvataggio configurazione
- Abbonamento di 2 anni (scheda SIM M2M non fornita) CLI1662

