

# СТАНЦИЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК



## Описание

- Расход от 2 до 30 м<sup>3</sup>/ч
- Линия впрыска на основе системы вентури
- 3 линии впрыска в стандартной конфигурации
- Резервное место для 3 дополнительных линий впрыска
- Смесительный бак на 225 литров
- Регулирование ЕС / PH
- Возможность установки программного устройства на платформу: см. фотографию слева (программное устройство не учтено в стоимости станции)
- Для клапана предварительного перемешивания доступно расширение платформы
- Поставляется с насосом на платформе: насос может быть вашим
- Поставляется со щитом для смесительного устройства с размерами по характеристикам насоса на платформе
- Возможность установить лопастной объемный расходомер
- Возможность интеграции вариатора скорости, если амплитуда колебания от мин. до макс. слишком высока
- Трубопроводы диаметром 63 или 75 при расходе 30 м<sup>3</sup>/ч

## Регулирование

Станция прямого внесения удобрений (смесительный бак) может управляться:

- Oscar
- Artic

880 rue Léo Baekeland  
85290 Mortagne sur Sèvre- France  
02 51 63 02 82  
contact@anjouautomation.fr

 **Anjou  
Automation**  
L'innovation est notre culture