

POLYCLIM 2000




BESCHREIBUNG

Monoblock-Klimaregler mit Standard- und voreingestellten Funktionen

CLI5097



FUNKTIONEN

Funktionen		Beschreibung	Anzahl der Ausgänge
	2-seitige oder Belüftung auf zwei Firstseiten	Proportionale Regelung zur Raumtemperatur Wettersicherheit (Wind, Regen) Äußere Einflüsse (Wind, Windfahne, Außentemperatur, Sonneneinstrahlung) Integration der Temperatur über 24 Stunden	4
	Aufpumpen	Verwaltung der Turbine über Impulse und Zeitabstände Äußerer Einfluss (Windgeschwindigkeit)	1
	Alarm	Aktivierung bei Überschreitung eines oberen oder unteren Schwellwertes (Temperatur, Feuchte) oder bei Störung der Regelung (Netz, getrennte Fühler usw.). Normalerweise geschlossener Ausgang beim Einschalten	1

POLYCLIM 2000

DER MITGELIEFERTE INNENSENSOR



KOMPATIBLE WETTERSENSOREN

Foto	Art-Nr.	Messung	Signal	Bereich
	Windfahnsensor			
	CAP0022	Windrichtung	4-20mA	2 Richtungen
	CAP0025	Windrichtung	4-20mA	0-360°
	Windsensor			
	CAP0021	Windgeschwindigkeit	Frequenz	-
	Regensensor			
	CAP0030	Regenerkennung	TOR	-