

POLYCLIM 2200




BESCHREIBUNG

Monoblock-Klimaregler mit Standard- und voreingestellten Funktionen

CLI5098



FUNKTIONEN

| Funktionen | | Beschreibung | Anzahl der Ausgänge |
|---|---|--|---------------------|
|  | 2-seitige Belüftung oder auf 1 Firstseite | Proportionale Regelung zur Raumtemperatur Wettersicherheit (Wind, Regen) Äußere Einflüsse (Wind, Windfahne, Außentemperatur, Sonneneinstrahlung) Integration der Temperatur über 24 Stunden | 4 |
|  | Aufpumpen | Verwaltung der Turbine über Impulse und Zeitabstände Äußerer Einfluss (Windgeschwindigkeit) | 1 |
|  | Alarm | Aktivierung bei Überschreitung eines oberen oder unteren Schwellwertes (Temperatur, Feuchte) oder bei Störung der Regelung (Netz, getrennte Fühler usw.). Normalerweise geschlossener Ausgang beim Einschalten | 1 |

POLYCLIM 2200

DER MITGELIEFERTE INNENSENSOR



KOMPATIBLE WETTERSENSOREN

| Foto | Art-Nr. | Messung | Signal | Bereich |
|---|----------------|---------------------|----------|--------------|
|  | Windfahnsensor | | | |
| | CAP0022 | Windrichtung | 4-20mA | 2 Richtungen |
| | CAP0025 | Windrichtung | 4-20mA | 0-360° |
|  | Windsensor | | | |
| | CAP0021 | Windgeschwindigkeit | Frequenz | - |
|  | Regensensor | | | |
| | CAP0030 | Regenerkennung | TOR | - |